

آموزش هسته بانک اطلاعاتی در Code-First

شما همین طور می توانید در طول فرایند database initialization داده ها در جدول های پایگاه داده یتان درج کنید. اگر شما بخواهید application تان را تست کنید یا داده هایی پیش فرض برای application تان فراهم کنید این گزینه بسیار مهم می باشد. برای درج داده در پایگاه داده یتان، شما باید custom DB initializer ایجاد کنید، همانطور که در قسمت قبلی ایجاد نمودید و سپس Seed method را بر روی آن Override کنید. مثال پایین نشان خواهد داد که شما چگونه می توانید داده ی پیش فرض برای جدول Standard به همراه راه اندازی پایگاه داده School را انجام دهید.

```
public class SchoolDBInitializer : DropCreateDatabaseAlways <
    schooldbcontext>
{
    protected override void Seed(SchoolDBContext context)
    {
        IList < standard> defaultStandards = new List < standard>();

        defaultStandards.Add(new Standard() { StandardName = "Standard
1", Description = "First Standard" });
        defaultStandards.Add(new Standard() { StandardName = "Standard
2", Description = "Second Standard" });
        defaultStandards.Add(new Standard() { StandardName = "Standard
3", Description = "Third Standard" });

        foreach (Standard std in defaultStandards)
            context.Standards.Add(std);

        //All standards will
        base.Seed(context);
    }
}
```