

مبانی SELECT

در پایه ترین سطوح، یک ستون مجزا از یک لیست **SELECT** قابل دسترسی می باشد. در این محیط تمام مقادیر ستون از یک جدول بازگردانده خواهند شد. اجازه بدهید مثالی را بررسی کنیم.

توضیحات:

در مثال زیر یک ستون **LoginID** را از **HumanResources.Employee** بدون هیچ منطقی برای محدود کردن مجموعه ی نتیجه انتخاب می کنیم.

```
USE AdventureWorks;
```

```
GO
```

```
SELECT LoginID
```

```
FROM HumanResources.Employee;
```

```
GO
```

در زیر نمونه ی مجموعه نتیجه را می بینید:

```
SQLQuery3.sql - EDGENB1\...\...)* SQLQuery2
USE AdventureWorks;
GO
SELECT LoginID
FROM HumanResources.Employee;
GO
```

	LoginID
1	adventure-works\alan0
2	adventure-works\alejandro0
3	adventure-works\alex0
4	adventure-works\alice0
5	adventure-works\amy0
6	adventure-works\andreas0
7	adventure-works\andrew0
8	adventure-works\andrew1
9	adventure-works\andy0
10	adventure-works\angela0



آدرس آموزشگاه : تهران - خیابان شریعتی - بالا تر از خیابان ملک - جنب بانک صادرات - پلاک 651 طبقه دوم - واحد 7

88146323 - 88446780 - 88146330

<http://www.tahlildadeh.com/>