

مثال ستون های چندگانه ی SELECT

برای توضیح بیشتر در مورد بخش قبل، ستون های چندگانه از طریق یک وضعیت مجزای **SELECT** قابل دسترسی می باشند. در این محیط تعداد کمی ستون های مختلف را از یک جدول انتخاب می کنیم و همه ی ردیف های مرتبط بازگردانده خواهند شد. اجازه بدهید یک مثال ساده را بررسی کنیم.

توضیحات:

در مثال زیر ستون های **LoginID**، **EmployeeID** و **HireDatecolumn** را از جدول **HumanResources.Employee** انتخاب می کنیم.

در اینجا نمونه ی کد آن را می بینید:

```
USE AdventureWorks;
GO
SELECT EmployeeID,
        LoginID,
        HireDate
FROM HumanResources.Employee;
GO
```

در تصویر زیر نمونه ی مجموعه نتیجه را مشاهده می کنید:

آموزشگاه تحلیگر داده ها

SQLQuery3.sql - EDGENB1\...\...)* SQLQuery2.sql - not connected*

```

USE AdventureWorks;
GO
SELECT EmployeeID,
        LoginID,
        HireDate
FROM HumanResources.Employee;
GO

```

Results Messages

	EmployeeID	LoginID	HireDate
1	1	adventure-works\guy1	1996-07-31 00:00:00.000
2	2	adventure-works\kevin0	1997-02-26 00:00:00.000
3	3	adventure-works\roberto0	1997-12-12 00:00:00.000
4	4	adventure-works\rob0	1998-01-05 00:00:00.000
5	5	adventure-works\thierry0	1998-01-11 00:00:00.000
6	6	adventure-works\david0	1998-01-20 00:00:00.000
7	7	adventure-works\jolynn0	1998-01-26 00:00:00.000
8	8	adventure-works\ruth0	1998-02-06 00:00:00.000
9	9	adventure-works\gail0	1998-02-06 00:00:00.000
10	10	adventure-works\barry0	1998-02-07 00:00:00.000

آموزشگاه تحلیگر داده‌ها

آدرس آموزشگاه : تهران - خیابان شریعتی - بالا تر از خیابان ملک - جنب بانک صادرات - پلاک 651 طبقه دوم - واحد 7

88146323 - 88446780 - 88146330

<http://www.tahlildadeh.com/>