

# آموزش کار با تابع `array_fill()`

نحوه ی استفاده از تابع `(syntax)`

```
array array_fill ( int $start_index, int $num, mixed $value );
```

## شرح کاربرد تابع `array_fill()`

تابع `array_fill()` یک آرایه را با مقادیر مورد نظر پر می کند. این تابع همان طور که از اسم آن پیداست، یک آرایه را با تعداد المان های مشخص شده در پارامتر دوم (`$num`) و مقادیر مربوطه که توسط پارامتر سوم (`$start_index`) مشخص می شود، از اندیس ذکر شده در پارامتر اول پر می نماید.

## پارامترهای ارسالی به تابع

شماره	پارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن
1	<code>start_index</code> اولین اندیس آرایه ی بازگشتی را مشخص می کند.
2	<code>num</code> تعداد المان هایی که باید در آرایه مورد نظر درج شوند.
3	<code>value</code> مقداری که المان های آرایه با آن پر می شوند.

## مقدار بازگشتی و خروجی تابع

آرایه ی پر شده با مقادیر مورد نظر را در خروجی برمی گرداند.

## مثال

```
<?php
$input = array_fill(5, 6, 'apple');
print_r($input);
?>
```

خروجی تابع به شرح زیر می باشد:

```
Array (
    [5] => apple
    [6] => apple
    [7] => apple
    [8] => apple
    [9] => apple
    [10] => apple
)
```