

# بسم الله الرحمن الرحيم

## آموزشگاه تحلیل داده

تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران

آموزش دستوره‌های آماده و مقادیر - Bound بسته شده

مدرس : مهندس افشین رفوآ

## آموزش دستورهای آماده و مقادیر - Bound بسته شده

### آموزش برنامه نویسی : آموزش برنامه نویسی PHP

هر جا که بتوانید یک مقدار یا متغیر را به یک **placeholder** اسمی یا موقعیتی **Bind** کنید، **PDO** از دستورات **bound** هم پشتیبانی می کند. مثال زیر را ببینید.

```
// configuration
$dbtype      = "sqlite";
$dbhost      = "localhost";
$dbname      = "test";
$dbuser      = "root";
$dbpass      = "admin";
// database connection
$conn = new
PDO("mysql:host=$dbhost;dbname=$dbname", $dbuser, $dbpass);
// new data
// query
$sql = "SELECT * FROM books";
$q = $conn->prepare($sql);
    $q->execute();
    $q->bindColumn(1, $id);
    $q->bindColumn(2, $title);
    $q->bindColumn(3, $author);
    while($q->fetch())
    {
        echo "$title, $author ";
    }
?>
```

برای **Insert** کردن داده

```
// query
$sql = "INSERT INTO books (title,author) values(?,?)";
$q = $conn->prepare($sql);
    $q->bindColumn(1, $title);
    $q->bindColumn(2, $title);
    $q->execute();
```