

بسم الله الرحمن الرحيم

آموزشگاه تحلیل داده

تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران

آموزش تعیین پارامترهای Connection

مدرس : مهندس افشین رفوآ

آموزش تعیین پارامترهای Connection

آموزش برنامه نویسی : آموزش برنامه نویسی PHP

در **PDO** ویژگی وجود دارد که آنرا **connection attribute** می نامیم. این قابلیت پیشرفته را می توان برای تغییر نام ستون ها، تبدیل **case** (بزرگی کوچکی حرف ها)، و غیره استفاده کرد. مثال زیر را ببینید.

```
<?php
```

```
// configuration
$dbtype      = "sqlite";
$dbhost      = "localhost";
$dbname      = "test";
$dbuser      = "root";
$dbpass      = "admin";
// database connection
$conn = new PDO("mysql:host=$dbhost;dbname=$dbname", $dbuser, $dbpass);
// query
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_CASE, PDO::CASE_UPPER);
$sql = "SELECT * FROM books";
$q = $conn->prepare($sql);
$q->execute();
$r = $q->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
print_r($r);
//result:
//Array ( [ID] => 1
//         [TITLE] => PHP AJAX
//         [AUTHOR] => Andreas
//         [DESCRIPTION] => This is good book for learning AJAX
//         [ON_SALE] => 1
//         [COVER] => )
?>
```

حالا خط 13 را ببینید.

```
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_CASE, PDO::CASE_UPPER);
```

از ویژگی **PDO::ATTR_CASE** استفاده کرده ایم. این ویژگی **case** نام ستون هایی که با دستور **PDOStatement::fetch()** برگردانده می شود را کنترل می کند. این روش فقط زمانی کار می کند که حالت آوردن داده (**Fetch mode**) برابر **PDO::FETCH_ASSOC** یا **PDO::FETCH_BOTH** باشد. از کد بالا این داده ها را دریافت می کنیم.

```
Array ( [ID] => 1
        [TITLE] => PHP AJAX
        [AUTHOR] => Andreas
        [DESCRIPTION] => This is good book for learning
        [ON_SALE] => 1
        [COVER] => )
```

AJAX

دیگر مقادیر این ویژگی **PDO::CASE_LOWER** و **PDO::CASE_NATURAL** است.