

بسم الله الرحمن الرحيم

آموزشگاه تحلیل داده

تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران

مثال Hello, world!

مدرس : مهندس افشین رفوآ

[دوره آموزشی JQuery](#)

مثال Hello, world!

در مبحث قبلی با نحوه ی اضافه کردن **jQuery** به صفحه ی وب برای بهره وری از امکانات فوق العاده زیاد آن آشنا شدید. پیش از شروع به استفاده از کتابخانه ی **jQuery** بایستی با مفاهیم پایه ای آن آشنایی پیدا کنید و نظر خود را به مثال ساده ی زیر جلب نمایید:

```
<div id="divTest1"></div>
<script type="text/javascript">
  $("#divTest1").text("Hello, world!");
</script>
```

همان طور که مشاهده می کنید، یک تگ با شناسه ی **"divTest1"** داریم. از علامت **\$** که به مثابه ی یک میانبر برای دسترسی به المان های **HTML** ایفای نقش می کند، استفاده می کنیم. بنابراین با استفاده از این علامت تمامی المان های **HTML** با شناسه ی **"divTest1"** را انتخاب کرده و مقدار **"Hello, world!"** را در آن قرار می دهیم (**text** آن را با رشته ی **"Hello, world!"** تنظیم می کنیم).

حتی چاپ کردن همین متن ساده در جاوا اسکریپت به کدنویسی بسیار بیشتر نیاز داشت:

```
<div id="divTest2"></div>
<script type="text/javascript">
  document.getElementById("divTest2").innerHTML = "Hello, world!";
</script>
```

اگر المان **HTML** فقط یک **class** داشت و از **ID** نیز برخوردار نبود، این کد به مراتب طولانی تر می شد.

به طور معمول، باید صبر کنید تا صفحه ی وب وارد مرحله یا وضعیت **READY** شود و سپس اقدام به دستکاری محتویات آن نمایید. مثال های ساده ی بالا (و همچنین تعدادی از عملیات پیچیده ی دیگر) در بیشتر

مرورگرها، پیش از آماده شدن صفحه نیز قابل اجرا هستند. اما این امر در مورد تمامی عملیات با **jQuery** (پیش از بارگذاری کامل صفحه و آماده شدن آن) امکان پذیر نیست. خوشبختانه، **jQuery** اجرای این عملیات را نیز بسیار آسان ساخته است.

در مبحث بعدی به تشریح انتخابگرها (**selector**) خواهیم پرداخت.

