

# آموزش کار با تابع frenchtojd () در PHP

تابع frenchtojd () در PHP تاریخ فراسه را به گاه شمار برمی گرداند .

## دستور استفاده از تابع frenchtojd () در PHP

```
frenchtojd ( $month, $day, $year );
```

## شرح کاربرد تابع frenchtojd () در PHP

تابع frenchtojd () در PHP یک تاریخ را از تقویم جمهوری فرانسه را به شمارش روز جولیان برمی گرداند.

## پارامترهای ارسالی به تابع

شماره	پارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن
1	(پارامتر الزامی) month مقدار ماه به صورت یک عدد صحیح بین بازه ی ۱ تا ۱۳ که به تابع ارسال می شود.
2	(پارامتر الزامی) day مقدار روز در ماه به صورت یک عدد صحیح در بازه ی ۱ تا ۳۰ که به تابع مزبور پاس داده می شود.
3	(پارامتر الزامی) year مقدار سال به صورت عدد صحیح بین اعداد ۱ و ۱۴ که به تابع پاس داده می شود.

## مقدار بازگشتی و خروجی تابع

تابع frenchtojd () در PHP مقدار روز جولیان در قالب عدد صحیح که معادل تاریخ انقلاب فرانسه می باشد.

## مثال

```
<?php  
$d = frenchtojd(3,3,14);  
echo($d);  
?>
```

خروجی:

2380650