

آموزش کار با تابع readdir() در PHP

تابع readdir() در PHP، محتوای فایل‌ها و محتویات مقیم در پوشه که توسط opendir() باز شده را خوانده و اسم فایل‌ها را به ترتیبی که فایل سیستم آن‌ها را ذخیره کرده، بازمی‌گرداند.

دستور استفاده از تابع readdir() در PHP

```
string readdir ( resource $dir_handle );
```

شرح کاربرد تابع readdir() در PHP

تابع جاری محتوای فایل‌ها و محتویات مقیم در پوشه که توسط opendir() باز شده را خوانده و اسم فایل‌ها را به ترتیبی که فایل سیستم آن‌ها را ذخیره کرده، بازمی‌گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع readdir() در PHP

شماره ی پارامتر	پارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن
1	اسم متغیری که محتوای پوشه‌های باز شده با فراخوانی opendir()، در آن قرار می‌گیرند. (پارامتر الزامی) dir_handle

خروجی تابع readdir() در PHP

چنانچه عملیات مورد نظر با موفقیت انجام شد، اسم فایل و در غیر این صورت FALSE را برمی‌گرداند.

مثال

```
<?php
$dir = opendir("/var/www/images");
while (($file = readdir($dir)) !== false) {
    echo "filename: " . $file . "<br />";
}
closedir($dir);
?>
```

خروجی:

filename: .

filename: ..

filename: logo.gif

filename: mohd.gif