

آموزش کار با تابع rewinddir () در PHP

تابع rewinddir () در PHP فهرست یا توالی پوشه های باز شده که توسط پارامتر \$dir_handle مشخص می شود را به اول آدرس یا دایرکتوری بازمی گرداند

دستور استفاده از تابع rewinddir () در PHP

```
void rewinddir ( resource $dir_handle );
```

شرح کاربرد تابع rewinddir () در PHP

فهرست یا توالی پوشه های باز شده که توسط پارامتر \$dir_handle مشخص می شود را به اول آدرس یا دایرکتوری بازمی گرداند (directory stream را reset کرده و در هر بار اجرای حلقه یک پوشه به عقب می برد.)

پارامترهای ارسالی به تابع rewinddir () در PHP

شماره	پارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن
1	dir_handle (پارامتر الزامی) آدرس کامل پوشه ای که قبلاً با فراخوانی تابع opendir() باز شده را برمی گرداند.

خروجی تابع rewinddir () در PHP

در صورت موفقیت در انجام عملیات مورد نظر، اسم فایل مورد نظر را برمی گرداند و در غیر این صورت FALSE را بازگردانی می کند.

مثال

```
<?php
$dir = opendir("/var/www/images");
while (($file =rewinddir($dir)) !== false) {
    echo "filename: " . $file . "<br />";
}
rewinddir($dir);
while (($file =rewinddir($dir)) !== false) {
    echo "filename: " . $file . "<br />";
}
closedir($dir);
?>
```

خروجی:

filename: .
filename: ..
filename: logo.gif
filename: mohd.gif
filename: .
filename: ..
filename: logo.gif
filename: mohd.gif