

## درس بیست و سوم: فرم های ورودی Bootstrap (Bootstrap Input Forms)

### تنظیمات پشتیبانی شده ی فرم (Supported Form Control)

Bootstrap از تنظیمات فرم که در پایین ذکر شده اند، پشتیبانی می کند:

- Input
- Textarea
- Checkbox
- Radio
- Select

### ورودی های Bootstrap

Bootstrap از انواع ورودی ها (Inputs) ی HTML پشتیبانی می کند. این ورودی ها عبارتند از: text، password، datetime، tel، search، url، email، number، week، time، month، date، datetime-local، و color.

نکته: در صورتی که نوع input ها به درستی تعریف نشده باشند، به طور کامل استایل بندی نخواهند شد!

Name:

Password:

مثال زیر شامل دو عنصر ورودی است که یکی type text و دیگری type password می باشد:

```
<div class="form-group">
  <label for="usr">Name:</label>
  <input type="text" class="form-control" id="usr">
</div>
<div class="form-group">
  <label for="pwd">Password:</label>
  <input type="password" class="form-control" id="pwd">
</div>
```

### ناحیه ی متن (Textarea) در Bootstrap

Comment:

مثال پایین حاوی یک Textarea می باشد:

```
<div class="form-group">
  <label for="comment">Comment:</label>
```

```
<textarea class="form-control" rows="5" id="comment"></textarea>
</div>
```

## Checkbox

- Option 1
- Option 2
- Option 3

چک باکس ها در مواقعی استفاده می شوند که از کاربر بخواهید از لیست آپشن های از پیش تنظیم شده، هر گزینه ای را که تمایل داشتند انتخاب کنند. در نظر داشته باشید که کاربر قادر است بیش از یک آیتم را انتخاب نماید.

در مثال زیر سه چک باکس وجود دارد. مورد آخر یک آپشن غیر فعال می باشد:

```
<div class="checkbox">
  <label><input type="checkbox" value="">Option 1</label>
</div>
<div class="checkbox">
  <label><input type="checkbox" value="">Option 2</label>
</div>
<div class="checkbox disabled">
  <label><input type="checkbox" value="" disabled>Option 3</label>
</div>
```

در صورتی که در صدد باشید چک باکس ها را ب ارائه نمایید، از کلاس `checkbox-inline` استفاده کنید:

- Option 1
- Option 2
- Option 3

## دکمه های رادیویی (Radio Buttons)

- Option 1
- Option 2
- Option 3

در صورتی که بخواهید کاربر را به گونه ای محدود کنید که تنها دارای یک حق انتخاب از بین گزینه ها باشد، از دکمه های رادیویی (Radio Buttons) استفاده می شود.

مثال زیر دارای سه radio button می باشد. گزینه ی آخر غیرفعال می باشد:

```
<div class="radio">
  <label><input type="radio" name="optradio">Option 1</label>
```

```

</div>
<div class="radio">
  <label><input type="radio" name="optradio">Option 2</label>
</div>
<div class="radio disabled">
  <label><input type="radio" name="optradio" disabled>Option 3</label>
</div>

```

در صورتی که بخواهید دکمه های رادیویی را بر روی یک خط نمایش دهید، از کلاس `.radio-inline` استفاده نمایید:

Option 1  Option 2  Option 3

```

<label class="radio-inline"><input type="radio" name="optradio">Option 1</label>
<label class="radio-inline"><input type="radio" name="optradio">Option 2</label>
<label class="radio-inline"><input type="radio" name="optradio">Option 3</label>

```

### لیست انتخاب کشویی (Select List)

شکل زیر یک select list را تنها با یک آپشن انتخاب نشان می دهد:

و شکل زیر یک select list را با چندین آپشن نشان می دهد (برای انتخاب بیش از یک آیتم، دکمه های ctrl یا shift را نگه داشته و گزینه ی بعدی را انتخاب کنید. با جابجایی موس نیز می توان این کار را انجام داد):

در صورتی که قصد دارید این امکان را برای کاربر فراهم سازید که به طور همزمان چند گزینه را انتخاب کند، select list ها گزینه ی مناسبی هستند.

مثال پایین دارای یک لیست کشویی (dropdown) یا select list می باشد:

```

<div class="form-group">
  <label for="sel1">Select list:</label>
  <select class="form-control" id="sel1">
    <option>1</option>
    <option>2</option>
    <option>3</option>
    <option>4</option>
  </select>
</div>

```