

بسم الله الرحمن الرحيم

آموزشگاه تحلیل داده

تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران

jQuery – حذف المان های موجود

مدرس : مهندس افشین رفوآ

jQuery – حذف المان های موجود

در jQuery می توان به راحتی المان های موجود HTML را حذف کرد.

حذف محتوا/المان

به منظور حذف المان یا محتوای مورد نظر، jQuery دو متد ارائه می دهد:

`remove()` – المان انتخابی (و عناصر زیرمجموعه ی آن) را حذف می کند

`empty()` – المان های زیرمجموعه (فرزند) را از عنصر انتخابی حذف می کند

متد `remove()`

متد `remove()` المان های انتخاب شده و همچنین کلیه ی عناصر زیرمجموعه ی آن را حذف می کند.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function () {
    $("button").click(function () {
        $("#div1").remove();
    });
});
</script>
</head>
<body>
```

```

<div id="div1" style="height:100px;width:300px;border:1px solid black;background-color:yellow;">
  This is some text in the div.
  <p>This is a paragraph in the div.</p>
  <p>This is another paragraph in the div.</p>
</div>
<br>
<button>Remove div element</button>
</body>
</html>

```

متد empty()

متد empty() تمام المان های فرزند عناصر انتخابی را حذف می کند.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function () {
      $("button").click(function () {
        $("#div1").empty();
      });
    });
  </script>
</head>
<body>
  <div id="div1" style="height:100px;width:300px;border:1px solid black;background-color:yellow;">
    This is some text in the div.
    <p>This is a paragraph in the div.</p>
    <p>This is another paragraph in the div.</p>
  </div>
  <br>
  <button>Empty the div element</button>
</body>
</html>

```

فیلتر کردن المان های انتخاب شده برای حذف

متد remove() دارای یک پارامتر است که به شما این امکان را می دهد عناصر انتخاب شده را فیلتر کنید.

این پارامتر می تواند نام کلاس، شناسه و یا هر انتخاب گر دیگری باشد.

در نمونه ی زیر همه ی المان های <p> که دربردارنده ی کلاس "test" هستند، حذف می گردند:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

```

```

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function () {
  $("button").click(function () {
    $("p").remove(".test");
  });
});
</script>
<style>
.test {
  color: red;
  font-size: 20px;
}
</style>
</head>
<body>
<p>This is a paragraph.</p>
<p class="test">This is another paragraph.</p>
<p class="test">This is another paragraph.</p>
<button>Remove all p elements with class="test"</button>
</body>
</html>

```

در مثال زیر تمامی المان های <p> که در بردانده ی کلاس "test" و "demo" حذف می گردند:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function () {
  $("button").click(function () {
    $("p").remove(".test, .demo");
  });
});
</script>
<style>
.test {
  color: red;
  font-size: 20px;
}
.demo {
  color: green;
  font-size: 25px;
}
</style>
</head>
<body>

```

```
<p>This is a paragraph.</p>
<p class="test">This is p element with class="test".</p>
<p class="test">This is p element with class="test".</p>
<p class="demo">This is p element with class="demo".</p>
<button>Remove all p elements with class="test" and class="demo"</button>
</body>
</html>
```

Tahlildadeh.com