

بسم الله الرحمن الرحيم

آموزشگاه تحلیل داده

تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران

متد () CSS

مدرس : مهندس افشین رفوآ

متد () CSS

متد **CSS** می تواند یک یا چندین خصیصه ی **CSS** یک المان **HTML** را بازیابی کرده و یا به مقدار دلخواه تغییر دهد؛ به عبارت روشن تر شما به کمک متد مذکور می توانید به مقدار خصیصه های **CSS** عنصر مورد نظر دست پیدا کرده و یا آن خصیصه ها را به مقدار دلخواه تنظیم کنید.

بازگردانی مقدار خاصیت CSS

برای بازیابی مقدار یک خاصیت، بصورت زیر اقدام کنید:

```
css("propertyname");
```

مثال زیر مقدار خاصیت **background-color** تمامی المان های منطبق را تنظیم می کند. در این مثال خاصیت **"background-color"** روی تمام تگ های **<p>** با **"yellow"** مقداردهی می شود:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function () {
    $("button").click(function () {
        $("p").css("background-color", "yellow");
    });
});
</script>
</head>
<body>
<h2>This is a heading</h2>
<p style="background-color:#ff0000">This is a paragraph.</p>
```

```

<p style="background-color:#00ff00">This is a paragraph.</p>
<p style="background-color:#0000ff">This is a paragraph.</p>
<p>This is a paragraph.</p>
<button>Set background-color of p</button>
</body>
</html>

```

تنظیم یک خصوصیت CSS

برای تنظیم یک خاصیت کافی است از دستور نگارشی زیر استفاده کنید:

```
css("propertyname","value");
```

تنظیم چندین خاصیت CSS

برای تنظیم چندین خاصیت **CSS**، بصورت زیر اقدام کنید:

```
css({"propertyname":"value","propertyname":"value",...});
```

در مثال زیر، خاصیت های "background-color" و "font-size" روی تمام تگ های <p> تنظیم می شود:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function () {
    $("button").click(function () {
        $("p").css({ "background-color": "yellow", "font-size": "200%" });
    });
});
</script>
</head>
<body>
<h2>This is a heading</h2>
<p style="background-color:#ff0000">This is a paragraph.</p>
<p style="background-color:#00ff00">This is a paragraph.</p>
<p style="background-color:#0000ff">This is a paragraph.</p>
<p>This is a paragraph.</p>
<button>Set multiple styles for p</button>
</body>
</html>

```